

EKOBANT METAL

PROFESYONEL PAKETLEME İÇİN ÇELİK AMBALAJ ÇEMBERLERİ & TOKALARI & MAKİNALARI



Ecofix, Ekobant Metalin ürettiği yüksek kaliteli çelik ambalaj çemberleridir. Düşük ve orta karbonlu çeliklerin soğuk haddelenmesi, yüksek karbonlu çeliklerin ısıtma işlemiyle başlayan, paketlenme işlemleriyle son bulan, tam otomatik, yüksek teknoloji üretim hatlarıyla üretilen çelik ambalaj çemberleridir. Menevişli, siyah boyalı, ve vaksız olarak üretilmektedir.

Dorafix, Ekobant Metalin ürettiği yüksek kaliteli çelik ambalaj çemberi tokalarıdır. Düşük karbonlu çeliklerin soğuk haddelenerek ilgili standartlar doğrultusunda, yüksek hızlı preslerle otomatik olarak üretilmesiyle ve paketlenmesiyle elde edilir. Müşteri istekleri doğrultusunda kaplamasız, galvaniz kaplamalı ve logolu olarak üretilmektedir.



STANDART ÇELİK ÇEMBERLER VE TOKALARI
YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇEMBERLER & TOKALAR
LASHING ÇEMBERLERİ
MAKİNALAR VE AKSESUARLAR



Soğuk Haddelenmiş & Sertleştirilmiş & Temperlenmiş Çelik Ambalaj Çemberleri (ecological fixing)

kurşunsuz üretim		ecoFIX					ecoPOWER				ecoFLEX	ecoPLUS	ecoUSLM	
kalınlık	mm	0,63	0,80	0,70	0,80	0,90	0,63	0,80	0,70	0,80	0,80	0,80	0,80	1,12
en	mm	19,00	19,00	31,80	31,80	31,80	19,00	19,00	31,80	31,80	19,00	31,80	31,80	31,80
kesit alan	mm ²	11,97	15,20	22,26	25,44	28,62	11,97	15,20	22,26	25,44	15,20	25,44	25,44	35,62
gerilme dayanımı	N/mm ²	750	750	750	750	735	875	875	875	875	750	750	900	1.025
kopma noktası	Newtons	8.978	11.400	16.695	19.080	21.036	10.474	13.300	19.478	22.260	11.400	19.000	22.896	36.506
uzama	ISO6892/L5D	6	8	8	8	8	2	2	2	2	16	16	12	12
verim	m/kg	10,62	8,64	5,71	5,00	4,44	10,62	8,64	5,71	5,00	8,64	5,00	5,00	3,57
sarım şekli	R/O	R	R	R/O	R/O	R/O	R	R	R/O	R/O	R	R/O	R/O	R/O
bobin tipi	STD/J/SJ	S	S	S/J/SJ	S/J/SJ	S/J/SJ	S	S	S/J/SJ	S/J/SJ	S	S/J/SJ	S/J/SJ	S
bobin ölçüleri	ic*dç*e mm	ø408 * ø900max. * 19 ~ 300												
rulo/palet ağırlığı	kg*kg / kg	26 ~ 480 / 960												
palet ölçüleri	e*b*y mm	650 x 650 x 800												
ürün standardı	EN 13246	TYPE 2.1					TYPE 2.2				TYPE 3.1	TYPE 3.2	EN13247:00	
çember yüzeyi		parlak yüzey & menevişli ve vaksız & siyah boyalı ve vaksız												

Çemberlerimiz; Ekobant Metal patentli ısıtma işlemiyle üretilmektedir, geliştirilmiş fiziksel özelliklerde ve kusursuz şok dayanımına sahip, mükemmel pahlanmış, kaplanmış olarak üretilmektedir.

EKOBANT METAL

Kemerburgaz Asfaltı No:10/1 34396 Ayazağa - İstanbul / Turkey

Tel : +90 212 3322330 / Fax : +90 212 2891007

info@ekobant.com

http://www.ekobant.com



14.0.30.4.34.00/TSE-64185 TS EN ISO 9001:2008

Steel seal
dorafi®

Steel strap
ecofix®