



Soğuk Haddelenmiş & Sertleştirilmiş & Temperlenmiş Çelik Ambalaj Çemberleri (ecological fixing)

kurşunsuz üretim		ecoFIX					ecoPOWER				ecoFLEX		ecoPLUS	ecoUSLM
kalınlık	mm	0,63	0,80	0,70	0,80	0,90	0,63	0,80	0,70	0,80	0,80	0,80	0,80	1,12
en	mm	19,00	19,00	31,80	31,80	31,80	19,00	19,00	31,80	31,80	19,00	31,80	31,80	31,80
kesit alan	mm ²	11,97	15,20	22,26	25,44	28,62	11,97	15,20	22,26	25,44	15,20	25,44	25,44	35,62
gerilme dayanımı	N/mm ²	750	750	750	750	735	875	875	875	875	750	750	900	1.025
kopma noktası	Newtons	8.978	11.400	16.695	19.080	21.036	10.474	13.300	19.478	22.260	11.400	19.000	22.896	36.506
uzama	ISO6892/L:5D	6	8	8	8	8	2	2	2	2	16	16	12	12
verim	m/kg	10,62	8,64	5,71	5,00	4,44	10,62	8,64	5,71	5,00	8,64	5,00	5,00	3,57
sarım şekli	R/O	R	R	R/O	R/O	R/O	R	R	R/O	R/O	R	R/O	R/O	R/O
bobin tipi	STD/J/SJ	S	S	S/J/SJ	S/J/SJ	S/J/SJ	S	S	S/J/SJ	S/J/SJ	S	S/J/SJ	S/J/SJ	S
bobin ölçüleri	iç*dç*e mm	Ø408 * Ø900max. * 19 ~ 300												
rulo/palet ağırlığı	kg~kg / kg	26 ~ 480 / 960												
palet ölçüleri	e*b*y mm	650 x 650 x 800												
ürün standardı	EN 13246	TYPE 2.1					TYPE 2.2				TYPE 3.1	TYPE 3.2	EN13247:00	
çember yüzeyi		parlak yüzey & menevişli ve vasklı & siyah boyalı ve vasklı												

Çemberlerimiz; Ekobant Metal patentli ısıtma işlemiyle, geliştirilmiş fiziksel özelliklerde ve kusursuz şok dayanımına sahip, mükemmel pahlanmış, kaplanmış olarak üretilmektedirler.